



the power to control

Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe		 UP-Gehäuse Kunststoff / Metall 160x260x100mm inkl. Ausschnitt	 AP-Gehäuse Kunststoff 230x205x120mm inkl. Ausschnitt	 AP-Gehäuse Metall/Alufronttüre 380x380x210mm inkl. Ausschnitt	 AP-Gehäuse Metall/Alufronttüre 500x500x319mm inkl. Ausschnitt	 AP-Gehäuse Metall 600x760x350mm inkl. Ausschnitt	 AP-Gehäuse Metall 800x1000x300mm inkl. Ausschnitt
Hutschiene, Netzklemmen, Kabelkanal, Leistungsschalter 6A, Flanschplatte (unten)		Nicht möglich	Nicht möglich	Serie	Serie	Serie	Serie
 ME 24-P LON LED 24V Inkl. Klemmenblock (5x QTU 1,5/4)		Möglich ohne Klemmenblock	Möglich ohne Klemmenblock	Empfohlen	Empfohlen bis max. 4 Stück (ab 2 Stück ohne Option sep. Netzteil u. Telefonwählgerät)	Empfohlen bis max. 6 Stück (ab 3 Stück ohne Option sep. Netzteil u. Telefonwählgerät)	Empfohlen bis max. 8 Stück (ab 6 Stück ohne Option sep. Netzteil u. Telefonwählgerät)
 Lontext 24V** Inkl. Klemmenblock (10x QTU 1,5/4) Mehrpreis für DCF + 326,00		Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Empfohlen Max. 24ML intern Max. 240ML extern	Empfohlen Max. 72ML intern Max. 240ML extern	Empfohlen Max. 120ML intern Max. 240ML extern
 MVL 24/0 24/24V (je 24ML*) Inkl. Klemmenblock (24x QTTUB 1,5/4)		Möglich ohne Klemmenblock	Möglich ohne Klemmenblock	Notwendig in Verbindung mit ME 24-P LON LED	Notwendig in Verbindung mit ME 24-P LON LED oder Lontext	Notwendig in Verbindung mit ME 24-P LON LED oder Lontext	Notwendig in Verbindung mit ME 24-P LON LED oder Lontext
 LM 0/16 R Inkl. Klemmenblock (16x QTTUB 1,5/4)		Möglich ohne Klemmenblock	Möglich ohne Klemmenblock	Nicht möglich	Option In Verbindung mit Lontext für 16 frei zuordenbare Ausgänge (Schließer 5A)	Option In Verbindung mit Lontext für 16 frei zuordenbare Ausgänge (Schließer 5A)	Option In Verbindung mit Lontext für 16 frei zuordenbare Ausgänge (Schließer 5A)
 Netzteil 4A 230/24VDC (separates) DSP10 0,4 A DSP30 1,3 A DSP100 4,2 A		Option: 0,4 A	Option: 0,4 A	Option	Option	Option	Option
 USV 230V/24VDC 3A inkl. 2xAkkus 12V/2,2Ah		Nicht möglich	Nicht möglich	Option	Option	Option	Option
 Telefonwählgerät 4ML* Anschlussfertig, mit integrierter Programmierastatur, Mikrofon, Lautsprecher für 4 Rufnummern		Extern möglich (CC Tele4)	Extern möglich (CC Tele4)	Option	Option	Option	Option
Telenot comline 2016, 8ML* für SMS, Cityruf		Extern möglich	Extern möglich	Extern möglich	Option	Option	Option
 Fronteinbaudrucker 57 mm Thermopapier inkl. Kabelkit und Parametrierung		Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Option In Verbindung mit Lontext	Option In Verbindung mit Lontext	Option In Verbindung mit Lontext
Schaltschrankbeleuchtung mit Steckdose		Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Option	Option	Option
Ein/Ausschalter für Service in Fronttür und Betriebs LED (schaltet Netzversorgung und Akkupufferung ab)		Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Option	Option	Option

* ML = Meldelinien

**auch als 230V Ausführung erhältlich (bitte Meldespannung und Versorgungsspannung angeben)

Änderungen vorbehalten

Fotos beinhalten Sonderzubehör,

weitere Ausführungen auf Anfrage